

Gant de protection contre les produits chimiques 3450-ECO

Description • 320 mm de longueur, ≈ 0,38 mm d'épaisseur

• Revêtement intégral avec flocage coton

• Résiste à l'huile et à la graisse

· Intérieur profilé

• Bon ajustement et bonne préhension

· Qualité alimentaire

Matériau Nitrile ≈ 0,38 mm d'épaisseur

Catégorie d'EPI Cat. III

> EN 388:2016 [4.1.0.1.X] / Gants de protection contre les risques mécaniques

EN ISO 374-1:2016 Tipo A [A.J.K.L.O.T] / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour le risque chimique

> EN ISO 374-5:2016 / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

EN 420:2003+A1:2009 / Gants de protection - Exigences générales

EN 374-4:2013 / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 4 :

Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques

Institut de SATRA Technology Centre Ltd , Wyndham Way Telford Way, certification Kettering Northamptonshire, NN16 8SD - United Kingdom, Notified body number 0321

Numéro de 0321/10721-01/E04-01 certificat

Tailles 6 - 11 **Couleurs** vert UE 144 Paire.

12 Paire. Pays d'origine MY / Malaisie

Numéro de tarif 40151900 douanier



Innovating your safety ASATE