

ASATEX[®]



CoverFlash[®]

Le matériau barrière léger et robuste.

Gamme complète de combinaisons et d'accessoires pour une protection professionnelle jetable dans les laboratoires, l'industrie et la recherche.



Protection jetable



LA COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE ET ROBUSTE

Art. **CF5**

Protection contre les éclaboussures chimiques, les agents infectieux et la contamination radioactive

Tissu doux flashspun : très léger, robuste, respirant et peu pelucheux

Avec finition antistatique

Capuche en 3 parties, flexible avec les mouvements de la tête pour un champ de vision dégagé

Cordon élastique pour un ajustement et une fermeture optimaux de la capuche aux masques ou aux lunettes

Logo de poitrine très visible

Fermeture éclair autobloquante, empêche toute ouverture accidentelle

Fermeture éclair sécurisée

Fermeture éclair pratique à double sens

Bras et jambes élastiqués pour un ajustement optimal avec des gants et des bottes

Taille élastiquée

Passe-pouces



EPI catégorie III type 5B + 6B

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1073-2:2002

EN 14126:2003+AC:2004

EN 1149-5:2018

EN 14325:2004

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Protection contre les particules solides (étanchéité aux particules)
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides (étanchéité limitée aux éclaboussures)

Protection contre la contamination par des particules radioactives

Vêtements de protection contre les agents infectieux

Propriétés électrostatiques

Vêtements de protection contre les produits chimiques

Vêtements de protection - Exigences générales



COMBINAISON COVERFLASH® CF5

Catégorie d'EPI: Cat. III - Types 5B + 6B

Normes: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Fabriqué en non-tissé HDPE (polyéthylène)
- Fabriqué selon le procédé Flashspun
- Très léger et robuste
- Ne peluche pas et est respirant
- Capuche en 3 pièces
- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques aux bras, aux jambes et à la taille
- Rabat de protection sur la fermeture éclair
- Passants pour les pouces li>
- Conception optimisée pour un confort amélioré
- Traitement antistatique
- Étanche aux particules
- Hydrofuge
- Résistant aux produits chimiques
- Protection contre la contamination radioactive
- Protection contre les agents infectieux

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF5	blanc	S - 5XL	50 Unité	50 Unité





Protection jetable

COVER[®]
Flashplus



COMBINAISON COVERFLASH[®] PLUS CF4

Catégorie d'EPI: Cat. III - Types 4B + 5B + 6B

Normes: EN 14605:2005 + A1:2009 Type 4
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Capuche en 2 pièces
- Zip à 2 voies
- Bras, jambes et taille élastiqués
- Couverture de zip
- Coutures scellées
- Couverture adhésive pour le menton
- Boucles pour les pouces

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF4	blanc	S - 5XL	50 Unité	1 Unité





COMBINAISON COVERFLASH® CF501

Catégorie d'EPI: Cat. III - Types 5B + 6B

Normes: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Capuche en 3 pièces
- Zip à 2 voies
- Bras, jambes et taille élastiqués
- Couverture de zip
- Boucles pour les pouces
- Coutures internes
- Surchaussures antidérapantes attachées

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF501	blanc	S - 5XL	25 Unité	1 Unité



COVER
Flash

COMBINAISON COVERFLASH® CF510


Catégorie d'EPI: Cat. III - Types 5B + 6B

Normes: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Col
- Zip à 2 voies
- Bras, jambes et taille élastiqués
- Couverture de zip
- Boucles pour les pouces
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF510	blanc	S - 3XL	50 Unité	1 Unité





Protection jetable

COVER
Flash



BLOUSE COVERFLASH® CF-KI-RV

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Col
- Fermeture éclair avec couverture
- Manches élastiques
- 2 poches
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-KI-RV	blanc	S - 3XL	25 Unité	1 Unité



BLOUSE COVERFLASH® CF-KI-RVO

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Col
- Fermeture éclair avec couverture
- Manches élastiques
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-KI-RVO	blanc	S - 3XL	25 Unité	1 Unité






BLOUSE COVERFLASH® CF-KI-3T

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Col
- 3 poches
- 5 boutons-pression
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-KI-3T	blanc	S - 3XL	25 Unité	1 Unité



BLOUSE COVERFLASH® CF-KI-O

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
 EN 1149-5:2018
 EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Col
- 5 boutons-pression
- Manches élastiques
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-KI-O	blanc	S - 2XL	25 Unité	1 Unité





Protection jetable

COVER
Flash



VESTE JETABLE COVERFLASH® CF-JAK

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Capuche
- Fermeture éclair avec couverture
- Manches et taille élastiques
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-JAK	blanc	M - 3XL	50 Unité	1 Unité



PANTALON JETABLE COVERFLASH® CF-HO

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Pantalon avec taille élastique
- Pas de poignets élastiques
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	Taille	UE	UVE
CF-HO	blanc	M - 3XL	50 Unité	1 Unité





COVER
Flash

MANCHE JETABLE COVERFLASH® CF-AS50

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Longueur de 50 cm
- Bande élastique des deux côtés
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-AS50	blanc	200 Unité	200 Unité



TABLIER JETABLE COVERFLASH® CF-SC

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Tablier avec liens au cou et au dos
- Longueur mollet

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-SC	blanc	100 Unité	1 Unité



CAPUCHE JETABLE COVERFLASH® CF-KA

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004
Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Capuche avec couverture des épaules
- Ouverture élastique pour le visage et le cou
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-KA	blanc	100 Unité	10 Unité





Protection jetable

COVER
Flash



SURCHAUSSURES JETABLES COVERFLASH® CF-SH

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Haut jusqu'au genou
- Élastiqué
- Sangles de fixation
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-SH	blanc	200 Unité	200 Unité



BOTTES ANTI-DÉRAPANTES JETABLES COVERFLASH® CF-SH-AR

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B
Normes: EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Haut jusqu'au genou
- Élastiqué
- Sangles de fixation
- Semelle anti-dérapante
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-SH-AR	blanc	200 Unité	100 Unité





SURCHAUSSURE JETABLE COVERFLASH® CF-SF

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B

Normes: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Taille élastique
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-SF	blanc	400 Unité	100 Unité



SURCHAUSSURE ANTI-DÉRAPANTE JETABLE COVERFLASH® CF-SF-AR

Catégorie d'EPI: Cat. III - Typ PB 6B

Normes: EN 13034:2005 + A1:2009

EN 1149-5:2018

EN 14126:2003 + AC:2004

Matière: Polyéthylène basé sur la technologie Flash-Spun

- Taille élastique
- Semelle anti-dérapante
- Coutures internes

Art. No.	Coloris	UE	UVE
CF-SF-AR	blanc	200 Unité	100 Unité





ASATEX® - Aktiengesellschaft

August-Borsig-Str. 2

50126 Bergheim - Germany

Tel.: +49 (0) 22 71 - 4 777-0

www.asatex.eu • info@asatex.de