

## Gant de protection contre les produits chimiques 3450

Description • 320 mm de longueur, ≈ 0,40 mm d'épaisseur • Revêtement intégral avec flocage coton

• Résiste à l'huile et à la graisse

• Bon ajustement et bonne préhension

· Motif en losanges à l'intérieur de la main

· Qualité alimentaire

Matériau Nitrile ≈ 0,40 mm d'épaisseur

Catégorie d'EPI

Cat. III

EN 388:2016+A1:2018 [4.1.0.1.X] / Gants de protection contre les risques mécaniques

EN ISO 21420:2020 / Gants de protection - Exigences

générales et méthodes d'essai

EN ISO 374-1:2016 Tipo A [J.K.L.O.P.T] / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 1 : Terminologie et exigences de

performance pour le risque chimique

EN ISO 374-5:2016 [VIRUS] / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

Convient au contact alimentaire / Gants de protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux - Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

Institut de SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Dublin - Ireland, Notified body certification number 2777

Numéro de 0321/10670-03/E11-01 certificat

7 - 11 **Tailles Couleurs** vert

UE 144 Paire. 1 Paire. Pays d'origine MY / Malaisie

Numéro de tarif 40151900 douanier



**Innovating your safety ASATE** 

> **ASATEX®** Aktiengesellschaft August-Borsig-Str. 2 50126 Bergheim - Germany Tel. +49 2271 4777 0 www.asatex.eu - info@asatex.de