

Gant de protection chimique 3490 en nitrile, compatible avec les écrans tactiles

Art. 3490

Protection chimique Type A

Hygiène-Plus – Sanitized®

Compatible avec les écrans tactiles



Gant en nitrile entièrement plongé avec revêtement supplémentaire en nitrile, longueur totale de 350 mm.

Sanitized® inhibe les germes responsables des odeurs

Plongée complète en nitrile pour une protection chimique élevée

Doublure en nylon/carbone

Pointes de doigts compatibles avec les écrans tactiles pour HMI & scanner

Haute résistance à l'abrasion (EN 388, niveau d'abrasion 4)

Surface DexTec™ pour une forte adhérence

Une longueur totale de 350 mm protège l'avant-bras


Amical pour la peau (Dermatest)

ASATEX

ART: 3490 SIZE: 10



IMM.YYYY Lot: XXX/XXX
ASATEX AG®
August-Borsig-Str. 2 | 50126 Bergheim
www.asatex.eu | info@asatex.de



Catégorie EPI : PPE Cat. III

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (Type A) – Protection chimique

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016 + A1:2018 (4.1.3.1.A) – Gants de protection contre les risques mécaniques

EN 407:2020 (X.1.X.X.X.X) – Chaleur/Feu (chaleur de contact niveau 1 ; autres non revendiqués)

Innovating your safety

ASATEX®

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu



Manipulation sûre des produits chimiques avec une bonne adhérence. Travailler soigneusement. Documenter efficacement.

Le 3490 offre une protection chimique fiable avec une prise en main sûre dans des environnements secs, humides et huileux. Le revêtement complet en nitrile assure une protection chimique constante, tandis que la longueur totale de 350 mm protège également l'avant-bras. La doublure en nylon/carbone est agréable à porter, reste stable dans sa forme et soutient un travail précis sur de longues couches. La fonction tactile intégrée au doigt et au pouce permet de manipuler des tablettes, des HMI et des scanners sans changer de gants. Les processus se déroulent plus calmement, les saisies sont plus rapides, et les interruptions sont moins fréquentes. Cela crée un mélange fiable de protection, de confort et de productivité – exactement ce dont l'utilisateur a besoin au quotidien.

REVÊTEMENT NITRIL DEXTEC™

DexTec™ désigne le revêtement spécial en nitrile sur la paume et le dos de la main. La surface finement microstructurée assure une prise fiable dans des environnements secs, humides et huileux tout en restant flexible pour un travail précis sur de longues couches. Le revêtement uniforme protège la main jusqu'à la manchette, est robuste face aux sollicitations mécaniques et soutient une manipulation durablement sûre – idéal pour les travaux chimiques, la maintenance et le nettoyage tout en utilisant simultanément un HMI, une tablette ou un scanner.

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation et remplissage de produits chimiques, industrie pétrolière et gazière, laboratoires/techniques, secteur automobile, activités de nettoyage et de désinfection, élimination des déchets, industrie papetière, fabrication avec contact avec des produits chimiques, des huiles et des nettoyants ainsi que l'agriculture.

FONCTION TACTILE POUR DES FLUX DE TRAVAIL NUMÉRIQUES

Le doigt et le pouce sont compatibles avec les écrans tactiles – scanner, taper et documenter se fait sans changer de gants. Cela accélère les processus en production et en entrepôt et réduit les interruptions, tout en protégeant les mains. La doublure en nylon/carbone offre un travail agréable ; la longueur totale de 350 mm assure un maintien sûr et une protection supplémentaire de l'avant-bras.

PROTECTION DE L'AVANT-BRAS AVEC MANCHETTE EN NITRILE

Le revêtement en nitrile continu et la longueur totale d'environ 350 millimètres protègent la main et l'avant-bras de manière fiable contre les éclaboussures et les gouttes. La surface se nettoie facilement et reste adhérente même dans des conditions de travail humides. Grâce à la bonne forme ergonomique du gant, un travail précis est soutenu – idéal pour la manipulation de liquides, de nettoyants et d'huiles.

PARTICULIÈREMENT HYGIÉNIQUE

L'équipement Sanitized® intégré freine la croissance des bactéries et des champignons responsables des odeurs sur le matériau. Le gant reste frais plus longtemps, même lors de longues couches et dans des environnements plus chauds – idéal pour les zones de travail où l'hygiène et le confort de port sont importants.

SPÉCIFICATIONS – 3490

• Catégorie PSA : III
 • Matériau de revêtement : Nitrile (double immersion)
 • Matériau de support : Polyamide / Carbone
 • Couleur : Vert, Gris
 • Tailles : 8 – 11
 • Unité d'emballage : UVP 12 paires, VE 48 paires
