Declaración UE de conformidad

ASATEX®

Innovating your safety

ASATEX© Protección Laboral SL declara que el/los siguientes Equipos de Protección Individual (EPI)

Art. 7099 - Guante anticorte E

Son conformes con la legislación de armonización de la Unión aplicable al **Reglamento (UE) 2016/425**
y son idénticos a los del examen UE de tipo nº **2777/10161-03/E01**
Expediente con fecha de emisión el 18 de octubre del 2019 y valido hasta 21 de abril del 2023

Emitido por el Organismo Notificador

CE 2777

SATRA Technology Europe Ltd,
Bracetown, Business Park, Clonee, Co.
Meath D15 YN2P Irlanda

Cumplen los requisitos mínimos de las siguientes normas:

Categoría II Protección contra riesgos de grado medio o elevado

EN 420 – Guantes de protección – Requisitos generales y métodos de ensayo
Los requisitos generales para guantes de protección son determinados dentro del marco de esta normativa. Estos requerimientos incluyen características de diseño, fabricación, inocuidad, confort, niveles de rendimiento, de macado del producto así como la información que tiene que aportar el fabricante

EN 388

3X21E

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección
Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Ensayos de rendimiento según EN 388:2016				Niveles de rendimiento					
				0	1	2	3	4	5
A ►	Resistencia a la abrasión :	0 - 4	(ciclos)	< 100	100	500	2.000	8.000	
B ►	Resistencia al corte por cuchilla:	0 - 5	(factor)	< 1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C ►	Resistencia al rasgado:	0 - 4	(Newton)	< 1,2	10	25	50	75	
D ►	Resistencia a la perforación:	0 - 4	(Newton)	< 20	20	60	100	150	
E ►	Resistencia al corte (TDM) - EN ISO 13997:1999	A - F							
F ►	Resistencia al impacto según EN 13594:2015 (*)	P							

(*) El ensayo de la resistencia al impacto es opcional y solo tiene sentido para guantes que amortiguan el impacto
Cuanto mayor es el valor, mejor es el resultado del ensayo

EN 407

X1XXXX

EN 407:2020 - Guantes de protección contra riesgos térmicos
Esta norma valora protección de guantes respecto a riesgos al calor según los siguientes criterios:

A ►	Comportamiento a la llama:	0 a 4
B ►	Calor de contacto:	0 a 4
C ►	Calor por convección:	0 a 4
D ►	Calor radiante:	0 a 4
E ►	Pequeñas salpicaduras de metal fundido:	0 a 4
F ►	Grandes salpicaduras de metal fundido:	0 a 4

El valor X indica que no se ha realizado ningún ensayo.
Cuanto mayor es el valor, mejor es el resultado del ensayo

Luis Cabrera Ferrer
Administrador
ASATEX® Protección Laboral SL

ASATEX© Protección Laboral SL
C/ Alguer 2 · Parcela 3 · Nave 3C/D
08130-Santa Perpètua de Mogoda-Barcelona-España
+34 935 603 611
info@asatex.com
www.asatex.eu

SocialFair 2022 German Importers
QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001